



Projet ORI-OAI

Outil de **R**éférencement et d'**I**ndexation
Réseau de portails **OAI**

Configurations présentes dans la V1.6

Formation technique niveau I :
installation, configurations par défaut, administration





ORI-OAI pré-configuré

Configurations proposées

Comment changer de configuration ?

Echange de configuration



ORI-OAI

ORI-OAI pré-configuré

- ORI-OAI fourni **pré-configuré** ...
- Plusieurs configurations proposées **par défaut**
 - Modules : search ; workflow ; md-editor
- Idée ...
 - **Illustrer** les possibilités de configuration
 - Simplifier la **personnalisation** de l'outil
 - Faciliter le **partage de configurations** entre utilisateurs
 - **1 configuration personnalisée = 1 dossier**
 - échange des dossiers

- Moteur de recherche
 - organisation écrans de recherche/résultats
 - thème graphique
- Workflow
 - processus de référencement/publication, pour ...
 - ressources documentaires
 - ressources pédagogiques
 - thèses
- Editeur
 - formulaires de saisie de métadonnées, pour ...
 - ressources documentaires
 - ressources pédagogiques
 - thèses

- Modification aisée
 - modifier 1 paramètre dans "commons-parameters.properties"
- Pour le moteur de recherche
 - IHM search : *SEARCH_CONFIG_FOLDER*
 - thème graphique : *SEARCH_SKIN_FOLDER*
- Pour le workflow
 - Choix des workflows utilisés : *WORKFLOWS_USED*



Configurations proposées

- Search : Organisation des IHMs
 - dossier dans **/conf/search/**
 - **"default_exemple-complet"** (config par défaut)
montre toutes les possibilités de paramétrage
 - **"default_etab-pedago"**
distinction ressources locales/moissonnées
 - **"default_theses"** pour les thèses
 - **"default_unt"**
pour une UNR/UNT ; uniquement ressources moissonnées
 - **"default_unr- formations"**
pour recherche sur les formations ; basé sur CDM
 - **"contrib_portlet-uvhc"**
exemple de l'ENT de Valenciennes
 - **"contrib_unr-npdc"**
catalogue RPN ; UNR Nord-Pas de Calais

- Search : Thème graphique
 - dossier dans **/conf/skins/**
 - **"default_gray"** (config par défaut)
avec bandeau ORI-OAI officiel
 - **"default_blue-old"**
ancienne charte ORI-OAI
 - **"contrib_portlet-uvhc"**
base pour l'ENT de l'Université de Valenciennes ;
uniquement menu par défaut ; pas d'accès aux autres
 - **"contrib_unr-npdc"**
base pour le portail UNR Nord-Pas de Calais ;
uniquement menu par défaut ; pas d'accès aux autres

- Workflow : Chaîne de publication
 - dossier dans **conf/properties/workflows/**
 - ressources documentaires
 - **"default_dc_very_easy"** : publication directe
 - **"default_dc_easy"** : avec 1 modérateur
 - ressources pédagogiques
 - **"default_lom_very_easy"** : publication directe
 - **"default_lom_easy"** : avec 1 modérateur
 - **"default_lom_complex"** : avec plusieurs validateurs
 - thèses
 - **"default_tef_very_easy"** : avec 1 validateur (pour envoi ABES)
 - **"default_tef_easy"** : avec 2 validateurs (1 pour envoi ABES)

- Editeur : Formulaires de saisie
 - dans **WEB-INF/resources/forms/ori-md-editor/**
 - ressources pédagogiques
 - **"lom-(xxx)"** : formulaires LOM
 - **"lomfr-(xxx)"** : formulaires LOMFR
 - **"lomfr-sup-(xxx)"** : formulaires SupLOMFR
 - 5 pour chaque : 'auteur', 'complet', 'entité', 'juridique', 'technique'
 - thèses
 - **"tef-simple-auteur"** : formulaire "auteur" partiel
 - **"tef-global"** : formulaire complet
 - ressources documentaires
 - **"oaidc-full"** : formulaire complet

Comment changer de configuration ?



Comment changer de configuration ?

- Éditer “commons-parameters.properties”
- Modifier le(s) paramètre(s) concerné(s), si besoin
- Arrêter serveur(s) concerné(s)
- Depuis ori-oai-commons-quick-install-svn
 - redéployer le(s) module(s)
 - **ant init-build-(nom du module)**
 - **ant all-(nom du module)**
- Redémarrer serveur(s) concerné(s)



Comment changer de configuration ?

■ Exemple

- Thème graphique du search
- Éditer "commons-parameters.properties"
- Mettre SEARCH_SKIN_FOLDER = "default_blue-old"
 - arrêter serveur du search
 - depuis ori-oai-commons-quick-install-svn
 - **ant init-build-search**
 - **ant all-search**
 - redémarrer serveur du search

Echange de configuration

- Rappel :
 - Pour search, workflow, md-editor
 - **1 configuration donnée = 1 dossier**
- Échange simplifié entre utilisateurs d'ORI-OAI
 - tester/utiliser les configurations d'autres contributeurs
 - proposer vos propres configurations aux autres
 - simple échange de dossier(s)

- Pour le search (1)
 - Dossier(s) "contrib_xxx" fournis par un contributeur
 - Copier/coller le(s) dossier(s) "contrib_xxx"
 - dans **/conf/search/** (si organisation IHMs)
 - et/ou dans **/conf/skins/** (si thème graphique)
 - Modifier "commons-parameters.properties"
 - *SEARCH_CONFIG_FOLDER* et/ou *SEARCH_SKIN_FOLDER*
 - Redéployer
 - **ant init-build-search** (depuis quick-install)
 - **ant all-search** (depuis quick-install)

- Pour le search (2)
 - Cas des "contrib_xxx" de **/conf/search**
 - **Activer les vocabulaires** de la contribution, si besoin !
 - copier les vocabulaires de /contrib_xxx/ori-oai-vocabulary ...
 - et "surcharger" au niveau du module vocabulary :
coller dans conf\properties\ori_vocabularies\override
 - éteindre serveur vocabulary
 - **ant all** (depuis vocabulary)
 - redémarrer serveur

■ Pour l'éditeur

- Dossier "(foldername)" fourni par un contributeur
- Copier/coller le dossier "(foldername)"
 - dans **WEB-INF/resources/forms/ori-md-editor/**
- Adapter ce formulaire à votre contexte
 - le contributeur s'appuie éventuellement sur de nouveaux vocabulaires, ou différents, ...
- Redéployer
 - **ant all-md-editor** (depuis quick-install)
- **Attention !**
 - ici, formulaire en "standalone" (associé à aucun workflow)

■ Pour le workflow

- Dossier "contrib_xxx" fourni par un contributeur
- Copier/coller le dossier "contrib_xxx"
 - dans **custom/properties/workflows/**
- Adapter ce workflow à votre contexte
 - rôles, droits, permissions, formulaires (le contributeur propose éventuellement de nouveaux formulaires), ...
- Modifier "commons-parameters.properties"
 - *WORKFLOWS_USED* ; ... (voir ex. des workflows par défaut)
- Redéployer
 - **ant init-build-workflow** (depuis quick-install)
 - **ant all** (depuis workflow)

- Copyright © 2012 Consortium ORI-OAI
 - Ce document peut être copié et distribué dans son intégralité, sans modification, retrait ou ajout.
 - Tout usage commercial est interdit.
 - L'utilisation de ce document dans un cadre de formation collective est soumise à l'approbation explicite et préalable de ses auteurs.