



Configurations présentes dans la V1.4

Formation technique niveau I :
installation, configurations par défaut, administration



Sommaire

ORI-OAI pré-configuré

Configurations proposées

Comment changer de configuration ?



ORI-OAI pré-configuré



- ORI-OAI fourni pré-configuré ...
 - Search
 - organisation IHMs moteur de recherche
 - thème graphique
 - Workflow/md-editor
 - Pour les *ressources pédagogiques* (RPN)
 - Formulaires de saisie
 - Patron de fiche (initialisation du workflow)
 - = choix schéma de MD



- ... modifiable aisément
 - d'**autres configurations** sont **proposées**
 - modifier **1 paramètre** dans "commons-parameters.properties"
 - IHM search : *SEARCH_CONFIG_FILE*
 - thème graphique : *SEARCH_THEME_FOLDER*
 - formulaires : *WORKFLOW_PEDAGO_FORM_AUTHOR ;
WORKFLOW_PEDAGO_FORM_FULL*
 - initialisation : *WORKFLOW_PEDAGO_XML_PROTOTYPE*
 - à terme : ***partage*** de configurations entre utilisateurs ...



Configurations proposées



Configurations proposées

- IHM search
 - donnés **à titre d'exemple**
 - **fichier** dans /properties
 - **"complet"** (config par défaut)
montre toutes les possibilités de paramétrage
 - **"documentaire"**
distinction ressources locales/moissonnées
 - **"UNT"**
pour une UNR/UNT ; uniquement ressources moissonnées
 - **"formations"**
pour recherche sur les formations ; basé sur CDM



- Thème graphique search
 - donnés **à titre d'exemple**
 - **dossier** dans /properties/themes
 - **"gray"** (config par défaut)
 - **"blue-old"**
 - **"portlet-uvhc"**
base pour l'ENT de l'UVHC ;
uniquement menu par défaut ; pas d'accès aux autres
 - **"unr-npdc"**
base pour le portail UNR Nord-Pas de Calais ;
uniquement menu par défaut ; pas d'accès aux autres



- Workflow/md-editor : schéma de MD pour RPN
 - **formulaire** de l'éditeur
 - **dossier** dans WEB-INF\resources\apps\ori-md-editor\xforms
 - **initialisation** du workflow
 - **fichier** dans properties\xml
 - **"lom-(xxx)"** (config par défaut)
pour le schéma LOM
 - **"lomfr-(xxx)"**
pour le schéma LOMFR
 - **"lomfr-sup-(xxx)"**
pour le schéma SupLOMFR



Comment changer de configuration ?



Comment changer de configuration ?

- Depuis ori-oai-commons-quick-install-svn
- Éditer "commons-parameters.properties"
- Modifier le(s) paramètre(s) concerné(s)
 - Exemple : mettre thème graphique "blue-old"
Partie "Paramètres ori-oai-search" / SEARCH_THEME_FOLDER
- (arrêter serveur du search)
- **ant init-build-search**
- **ant all-search**
- redémarrer serveur du search



- Copyright © 2008 Consortium ORI-OAI
 - Ce document peut être copié et distribué dans son intégralité, sans modification, retrait ou ajout.
 - Tout usage commercial est interdit.
 - L'utilisation de ce document dans un cadre de formation collective est soumise à l'approbation explicite et préalable de ses auteurs.