



## Projet ORI-OAI

Outil de **R**éférencement et d'**I**ndexation  
Réseau de portails **OAI**

# Configurations présentes dans la V1.6

Formation technique niveau I :  
installation, configurations par défaut, administration





**ORI-OAI pré-configuré**

**Configurations proposées**

**Comment changer de configuration ?**

**Echange de configuration**



# ORI-OAI

## ORI-OAI pré-configuré

- ORI-OAI fourni **pré-configuré** ...
- Plusieurs configurations proposées **par défaut**
  - Modules : search ; workflow ; md-editor
- Idée ...
  - **Illustrer** les possibilités de configuration
  - Simplifier la **personnalisation** de l'outil
  - Faciliter le **partage de configurations** entre utilisateurs
    - **1 configuration personnalisée = 1 dossier**
    - échange des dossiers

- Moteur de recherche
  - organisation écrans de recherche/résultats
  - thème graphique
- Workflow
  - processus de référencement/publication, pour ...
    - ressources documentaires
    - ressources pédagogiques
- Editeur
  - formulaires de saisie de métadonnées, pour ...
    - ressources pédagogiques
    - thèses

- Modification aisée
  - modifier 1 paramètre dans "commons-parameters.properties"
- Pour le moteur de recherche
  - IHM search : *SEARCH\_CONFIG\_FOLDER*
  - thème graphique : *SEARCH\_SKIN\_FOLDER*
- Pour le workflow
  - Choix des workflows utilisés : *WORKFLOWS\_USED*

## Configurations proposées

- Search : Organisation des IHMs
  - dossier dans **/conf/search/**
    - **"default\_exemple-complet"** (config par défaut)  
montre toutes les possibilités de paramétrage
    - **"default\_etab-pedago"**  
distinction ressources locales/moissonnées
    - **"default\_unt"**  
pour une UNR/UNT ; uniquement ressources moissonnées
    - **"default\_unr-formation"**  
pour recherche sur les formations ; basé sur CDM
    - **"contrib\_portlet-uvhc"**  
exemple de l'ENT de Valenciennes
    - **"contrib\_unr-npdc"**  
catalogue RPN ; UNR Nord-Pas de Calais



- Search : Thème graphique
  - dossier dans **/conf/skins/**
    - **"default\_gray"** (config par défaut)  
avec bandeau ORI-OAI officiel
    - **"default\_blue-old"**  
ancienne charte ORI-OAI
    - **"contrib\_portlet-uvhc"**  
base pour l'ENT de l'Université de Valenciennes ;  
uniquement menu par défaut ; pas d'accès aux autres
    - **"contrib\_unr-npdc"**  
base pour le portail UNR Nord-Pas de Calais ;  
uniquement menu par défaut ; pas d'accès aux autres

- Workflow : Chaîne de publication
  - dossier dans **conf/properties/workflows/**
  - ressources documentaires
    - **"default\_dc\_very\_easy"** : publication directe, sans modérateur
    - **"default\_dc\_easy"** : publication avec 1 modérateur
  - ressources pédagogiques
    - **"default\_lom\_very\_easy"** : publication directe, sans modérateur
    - **"default\_lom\_easy"** : publication avec 1 modérateur
    - **"default\_lom\_complex"** : publication avec plusieurs validateurs (pédagogique, technique, juridique, documentaire)



- Editeur : Formulaires de saisie
  - dossier dans **WEB-INF/resources/forms/ori-md-editor/**
  - ressources pédagogiques
    - **"lom-(xxx)"** : formulaires LOM
    - **"lomfr-(xxx)"** : formulaires LOMFR
    - **"lomfr-sup-(xxx)"** : formulaires SupLOMFR
    - 5 pour chaque schéma : 'auteur', 'complet', 'entité', 'juridique', 'technique'
  - thèses
    - **"tef-simple-auteur"** : référencement partiel
    - **"tef-global"** : référencement complet
  - etc ...

## Comment changer de configuration ?



# Comment changer de configuration ?

- Éditer “commons-parameters.properties”
- Modifier le(s) paramètre(s) concerné(s)
- Arrêter serveur(s) concerné(s)
- Depuis ori-oai-commons-quick-install-svn
  - redéployer le(s) module(s)
  - **ant init-build-(nom du module)**
  - **ant all-(nom du module)**
- Redémarrer serveur(s) concerné(s)



# Comment changer de configuration ?

## ■ Exemple

- Thème graphique du search
- Éditer "commons-parameters.properties"
- Mettre SEARCH\_SKIN\_FOLDER = "default\_blue-old"
  - arrêter serveur du search
  - depuis ori-oai-commons-quick-install-svn
  - **ant init-build-search**
  - **ant all-search**
  - redémarrer serveur du search

## Echange de configuration

- Rappel :
  - Pour search, workflow, md-editor
    - **1 configuration donnée = 1 dossier**
- Échange simplifié entre utilisateurs d'ORI-OAI
  - tester/utiliser les configurations d'autres contributeurs
  - proposer vos propres configurations aux autres
  - simple échange de dossier(s)



## ■ Pour le search

- Dossier(s) "contrib\_xxx" fournis par un contributeur
- Copier/coller le(s) dossier(s) "contrib\_xxx"
  - dans **/conf/search/** (si organisation IHMs)
  - et/ou dans **/conf/skins/** (si thème graphique)
- Modifier "commons-parameters.properties"
  - *SEARCH\_CONFIG\_FOLDER* et/ou *SEARCH\_SKIN\_FOLDER*
- Redéployer
  - **ant init-build-search** (depuis quick-install)
  - **ant all-search** (depuis quick-install)



# Comment changer de configuration ?

- Pour le search
  - Cas des "contrib\_xxx" de **/conf/search**
  - **Activer les vocabulaires** de la contribution, si besoin !
    - copier les vocabulaires de /contrib\_xxx/ori-oai-vocabulary ...
    - et "surcharger" au niveau du module vocabulary :  
coller dans conf\properties\ori\_vocabularies\override
    - éteindre serveur vocabulary
    - **ant all** (depuis vocabulary)
    - redémarrer serveur

## ■ Pour l'éditeur

- Dossier "(foldername)" fourni par un contributeur
- Copier/coller le dossier "(foldername)"
  - dans **WEB-INF/resources/forms/ori-md-editor/**
- Adapter ce formulaire à votre contexte
  - le contributeur s'appuie éventuellement sur de nouveaux vocabulaires, ou différents, ...
- Redéployer
  - **ant all-md-editor** (depuis quick-install)
- **Attention !**
  - ici, formulaire en "standalone" (associé à aucun workflow)

## ■ Pour le workflow

- Dossier "contrib\_xxx" fourni par un contributeur
- Copier/coller le dossier "contrib\_xxx"
  - dans **custom/properties/workflows/**
- Adapter ce workflow à votre contexte
  - rôles, droits, permissions, formulaires (le contributeur propose éventuellement de nouveaux formulaires), ...
- Modifier "commons-parameters.properties"
  - *WORKFLOWS\_USED* ; ... (voir ex. des workflows par défaut)
- Redéployer
  - **ant init-build-workflow** (depuis quick-install)
  - **ant update-acls** ; si besoin (depuis workflow)
  - **ant all** (depuis workflow)

- Copyright © 2010 Consortium ORI-OAI
  - Ce document peut être copié et distribué dans son intégralité, sans modification, retrait ou ajout.
  - Tout usage commercial est interdit.
  - L'utilisation de ce document dans un cadre de formation collective est soumise à l'approbation explicite et préalable de ses auteurs.